

# AQUACLEAN

Entretien, nettoyage, traçage et rénovation de sols sportifs

## HANDSPREADER HS 800

**Contenance** : 200 kg de sable/150 kg de granulat de caoutchouc

Débit réglable et non dépendant de la vitesse d'avancement

**Dimension L x P x H** : 1271x 1044 x 826 mm

**Largeur de Travail** : 800 mm

**Poids** : 98 kg



# AQUACLEAN

Entretien, nettoyage, traçage et rénovation de sols sportifs

HANDSPREADER HS 800 données technique SMG :

Ausstreubreite (Asb):	0,8m ( 800mm)
Austreulange (lfd. Meter) (Asl):	1,0m (1000 mm)
Öffnung Dosierklappe-Dosierwalze	( t1 ): 0,005m ( 5 mm)
Öffnung Dosierklappe-Dosierwalze	( t2 ): 0,01m ( 10 mm)
Öffnung Dosierklappe-Dosierwalze	( t3 ): 0,015m ( 15 mm)
Dichte Sand ( rho S ):	1,6kg/dm <sup>3</sup> (1600kg/m <sup>3</sup> )
Dichte Granulat ( rho Gr )	0 , 5kg /dm <sup>3</sup> (500kg/m <sup>3</sup> )

<b>Ausstreukapazität pro lfd. Meter Sand</b>	<b>pro lfd. Meter Granulat</b>
Kapazität = Asb * Asl * t1(t2; t3) * rho S	Asb * Asl * t1(t2; t3) * rho Gr
0,8m*1,0m*0,005m*1600kg/m <sup>3</sup> = 6, 4k g	0,8m*1,0m+0,005m*500kg/m <sup>3</sup> = 2,0kg
0,8m*1,0m*0,01m*1600kg/m <sup>3</sup> = 1 2 ,8k g	0,8m*1,0m*0,01m*500kg/m <sup>3</sup> = 4 ,0kg
0,8m*1,0m*0,015m*1600kg/m <sup>3</sup> = 1 9,2kg	0,8m*1,0m*0,015m*500kg/m <sup>3</sup> = 8 ,0kg